## VEDLIKEHOLD

Produktet kan vaskes i rent kaldt vann. Hvis det fremdeles er skittent kan det vaskes i lunkent vann (maksimum 30 °C) og hvis nødvendig kan det brukes en mild såpe med pH-verdi mellom 5,5 og 8,5. Renses forsiktig og tørkes saklig skjermet for direkte varme og UV-strålning. Vaskemidler må ikke brukes. Om nødvendig, smør de bevegelige delene på metallkomponenter med et silikonbasert smøremiddel (Vær sikker på at smøremiddelet ikke kommer i kontakt med komponenter i kautsjuk).

## INSTRUKSJONER FOR TRANSPORT OG LAGRING

Alle kjemiske produkter, korrosive materialer og reservevasker bør ansees som skadelige. Frakt og oppbevar alltid produktet i oppbevaringsemballasjen som hører med. Lagre produktet i elevete miljø (miljø med høyt saltinnhold). Til tross for at produktet er UV-beskyttet, anbefaler vi at det oppbevares på et sted med lite direkte sollys og direkte varmekilder. Kontroller at det ikke er for kvalmet og beskyttet mot vann. Produktet må være helt tørt før lagring.

Bruk dette produktet i en temperaturer over -40 °C (4°F) og under 80 °C (176°F).

## LEVETID OG ETTERSYN

Levetiden til dette produktet er avhengig av hvor ofte det brukes, og i hvu slags miljø. Uten å ta hensyn til andre innflytelsesrike faktorer (slengning, kan produktet, hvis betydelige i denne instruksjonen overholdes, brukes i 15 år fra produksjonsdatoen og 10 år siden første bruk. Mekanisk slukde kan likevel forekomme allerede tidlig i denne brukdag, og dermed redusere levetiden til bare denne dagen. Vær spesielt oppmerksom på produktur som er eksponert for store mekaniske påkjenninger (for eksempel sjonger og fallsbenyttet).

**Brukeren skal sjekke produktet:**

1. **før og etter bruk**
2. **under bruk**
3. **første og kompletti inspeksjon hver 3. måned.**

Sjekk etter:

Materiale: Kutt, rifter, slitasje og skader forårsaket av brudd, varme eller kjemikalier og liknende.

Sammmne: Kutt, rankinger, slitasjer eller løse tråder.

Metall komponentene: At spennene og andre metalldeler fungerer som de skal.

Merkinga: Leselighet til produktmerkinga.

Vi anbefaler å føre inn inspeksjonsresultatene i inspeksjonskortet.

For å forlenge produktets levetid, bør det forsiktighet ved bruk nødvendig. Unngå skrubbing mot ru overflater og skarpe kanter.

## SINGING ROCK GARANTI:

Dette produktet har tre års garanti mot feil i materialer eller i fabrikasjon. Begrensinger i garantien omfatter slitasje, modifikasjoner, feilbruging. Skader på produktet som følge av ulykker, ved neglisjering av instruksjoner, og ved andre typer bruk en det det er tiegt for, dekkes heller ikke av garantien. Singing Rock er ikke ansvarlige for noen form for kvenskene, indirekte, direkte eller ved uhell, eller andre ødeleggelser av skader som måtte oppstå i forbindelse med bruk av dette produktet.

Dette produktet kan brukes sammen med andre komponenter i et kompatibelt system.

**Det er essensielt for brukerens sikkerhet at disse brukerveiledningene er oversatt til språket i landet hvor produktet skal brukes.**

# POLSKI

## INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

**Prosimy o uważne przeczytanie poniższych wskazówek przed pierwszym użyciem!**

Produkt ten został wyprodukowany z wykorzystaniem najnowocześniejszych technologii w linii dynamicznej.

Jeżeli istnieje zamiar użytkowania wyrobu w połączeniu z zabezpieczeniami statycznymi liny statycznej, taśmy etc.) oraz jeżeli istnieje zagrożenie „lotu" należy uzywać płytki w celu obniżenia „siły uderzenia".

**Uwaga!** Przed użyciem wymagane jest specjalistyczne szkolenie.

Niniejsza instrukcja użytkowania stanowi ogólne możliwości zastosowania tego produktu. Tylko niektóre sposoby użytkowania tego produktu i znane zakazy są pokazane w tej instrukcji (przykład niebezpieczeństwa). Istnieje jednak pokaźna ilość innych nieprzewidzianych zastosowań, dlatego też nie jesteśmy w stanie ich nazwać ani określić bądź pokazać. Zapraszamienne przeedbiee technicki użytkownika są dozwolone. Każdy inny sposób użycia jest zabroniony - niebezpieczeństwo istnieni. W razie niejasności lub trudności w rozumieniu instrukcji prosimy o kontakt z SINGING ROCK.

Wspinanie, speotologia, zajęty na linie, turystyka górska, ratownictwo, roboty wysokościowe są niebezpieczne i mogą prowadzić do licznych kontuzji bądź śmierci.

Nauka odpowiednich technik użytkowania, przejawiania się w sytuacjach wysokie bezpieczeństwo użytkowania jest Państwa obowiązkiem i przebywa za Państwa odpowiedzialność. Akceptujecie Państwo wszelkie ryzyko oraz odpowiedzialność w każdej sytuacji za przeciwdziałania, oraz za stworzenie wyeolane w wiszek niewłaściwego użytkowania naszego produktu. Jeżeli nie możecie przyjąć tego ryzyka i odpowiedzialności prosimy o nie użytkowanie tego produktu.

Produkt ten mogą używać tylko osoby, które przeszły odpowiednie przeszkolenie. W przypadku gdy użytkownik nie przebył wymaganego przeszkolenia, musi znajdować się pod opieką osoby posiadającej wspomniane uprzeszkolenie. By przestrzegać czas użytkowania naszej uprzzy należy stosować się zostrzone, unikając oceriania o ostre krawędzie i szorstkie powierzchnie.

Użytkownik powinien sprawdzić czy uprząż daje mu swobodę ruchów podczas chodzenia, siedzenia, stania czy wiszenia oraz dobrać odpowiedni model i rozmiar do swojej sylwetki oraz przeprowadzić praktyczne użytkowanie. Wymagany jest aby użytkownik znał czas eksploatacji sprzedawał stan klamer oraz innych miejsc w których zachodzi regulacja. Użytkownik jest także zobowiązany do kontrolowania przed i po każdym użyciu wszelkich szwów, lin, taśm także w miejscach trudnodostępnych. Uprząż w którą zachodzi podejrzenie, że jakaś klamer, taśm lub innych materiałów uchytach do jej produkcji może oznieść jej wartość użytkową powinno się wycofać z użytkowania.

Wszelkie zmiany, bądź naprawy wykonywane we własnym zakresie grożą naszą firmą są zabronione.

Użytkownik powinien zapoznać się z możliwościami podjęcia akcji ratowniczej w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności podczas użytkowania tego produktu. Po wystąpieniu „silnego odpadnięcia" (wspólczynnik 1 na linie dynamicznej produkt powinien być wycofany z użytkowania. Wewnętrzne uszkodzenia mogą prowadzić do wczesniejszych objawów starzenia. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Singing Rock.

## KONSERWACJA

Produkt można czyścić czystą zimną wodą do potrzeb gospodarczych. Jeśli są nadal brudne, można użyć je w ciepłej wodzie (o temperaturze maksymalnej 30°C), jeśli to konieczne, z dodatkiem czystego mydła (np. płatków mydlanych) o odpowiednim rozcieńczeniu i pH od 5,5 do 8,5. Elementy wykonane z metalu należy delikatnie smarować silikonowej powoli z dala od bezpośredniego źródła ciepła. Nie wolno stosować żadnych detergentów.

Jeśli to konieczne, należy nasmarować ruchome części elementów metalowych smarem na baze silikonu (należy uważać, aby smar nie wszedł w kontakt z elementami tekstylnymi).

## TRANSPORT I PRZECHOWYWANIE.

Wszelkie produkty chemiczne, środki rozpuszczające oraz zapas mogą być niebezpieczne.

Transportuje i przechowuje w specjalnie dołączonym worku. Nie należy przechowywać w środowisku sprzyjającym powstawaniu korozji (mnijsza z wysokim zasoleniu). Mimo specjalnej ochrony przed promieniami UV zalecane jest unikanie słonica oraz innych źródeł ciepła. Upewnijcie się czy produkt nie podlega nadmiernym obciążeniom. Nie chować sprzętu niewysuszonego.

Przechowywanie i użytkowanie zawsze w temp. -40°C (-40°F) -80°C (176°F).

## TRWAŁOŚĆ I KONTROLA.

Żywotność tego produktu jest uzależniona od częstotliwości i warunków, w jakich jest używany (soli, piasek, wilgoć, środki chemiczne, itp.). Zachowując wszystkie zalecenia przedstawione w niniejszej instrukcji i brak ewentualnych uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie użytkowania, produkt ten można używać przez okres 10 lat od daty produkcji i 10 lat od daty pierwszego użycia. Jednak uszkodzenie mechaniczne może pojawić się już podczas pierwszego użycia, co z kolei może ograniczyć okres trwałości produktu tylko do tego pierwszego użycia.

Mimo kazdorazowej kontroli przed i po użyciu polecamy dodatkowy szczegółowy przegląd produktu co trzy miesiące.

Kontrolowane był muszą:

Materiał: na obciążonych przecięć, zużycia, zniszczenia przez zestarzenie, temperature, chemikalia itd.

Szwy: Uwagę skierować na łazy na przecięcia, przestarcia, pękniecia nici na szwach.

Klamry i zmiatowe komponenty: Uwagę kierować na funkcjonowanie, odkształcenia, pęknięcia.

## GWARANCJA FIRMY SINGING ROCK.

Produkt ten ma trzyletnią gwarancję na wszelkie materiały użyte do produkcji oraz wykończenia.

Ograniczenie gwarancji:

Normalne zużycie, niedozwolone przeróbki, zmiany lub niedopowiednie zastosowanie, gwarancja nie obejmuje.

Gwarancja nie obejmuje wypadków i szkód wynikłych z zaniedbania bądź niedopowiedniego użytkowania naszego produktu.

Singing Rock nie bierze odpowiedzialności za bezpośrednie, pośrednie skutki wypadków oraz strat wynikłych w trakcie użytkowania swoich produktów.

Ten produkt może być używany bezpiecznie tylko z innymi częściami (produktami) należącymi do tego samego systemu.

# SLOVENSKY

## NAVOD NA POUŽITIE

***Nepoužívajte tento výrobok bez starostlivého prečítania tohto návodu!***

Tento výrobok je navrhnutý a vyrobený pre použitie s dynamickým lanom alebo rúkoprestížnym lanom UIAA. Ak bude použité statické vybavenie ( statické lano, popruhy...) ak existuje nebezpečenstvo pádu, **je bezpodmienečne nutné použiť v rešpekt inštalcich pomúcok tlmič pádu (EN355) ku zníženiu pádového faktora.**

Pozor: Pred použitím si pozorne prečítajte návodnutie!

Tento návod ukazuje rôzne možnosti použitia. Niektoré známe možnosti nespravného použitia sú zobrazené a preštrtnuté. Možnosti nespravného použitia nie sú vyčerpané a existuje ich nepreberné množstvo. **Tento výrobok je možno používať len podľa nepriekrutných pokynov** uvedených v tomto návode a nikdy nie v extrémnych podmienkach. V prípade problému s použitím alebo nejasnostiam kontaktuje prosím SINGING ROCK. Abtivity ej výlučných, horolezectvo, jaskyriarstvo, záchranné, skúšpinizmus, jazdectvo, ochranárstvo, lezenie na stromoch a práca vo výškach sú nebezpečné a môžu viesť ku zraneniu či smrti. Osobne nesiete zodpovednosť za získlovek prijatie škody, zranenia alebo smrti, ku ktorým by došlo v dôsledku nesprávneho použitia tohto výrobku. Ak nie ste schopní nesť zodpovednosť za takéto riziko nepoužívajte tento výrobok.

## POUŽITIE:

**Zodpovedajúce znalosti spôsobov istenia a metodiky použitia výrobku sú nevyhnutné.** Preto tento výrobok môže používať iba osoba zodpovedná a odborne vyceličená, alebo osoba pod trvalým dohľadom takejto osoby. Fyzická kondícia užívateľa môže mať vplyv na bezpečnosť pri bežnom alebo mimoriadnom použití. Užívateľ, ktorý Skončil 0 tomto návode a/alebo **nebol schopný** alebo **nebol ochotný** sa riadiť jeho pokynmi by mal svoju bezpečnosť prvoradú vystavovať nebezpečenstvu.

Ak nebezpečenstvo ešte nepoznáte, hrozí, že vystavíte seba a ostatných vážnemu riziku. Ak si nie ste istí, kontaktujte nás. Ak nebudete postupovať podľa pokynov uvedených v tomto návode, môže to viesť k vážnemu zraneniu alebo smrti.

Pred použitím si overte, že tento výrobok je kompatibilný s ostatným vašim vybavením. Použitie nesprávnej kombinácie výrobkov v sústave môže viesť k zlyhaniu systému. Ak si nie ste istí, kontaktujte nás.

Pred použitím si overte, že tento výrobok je kompatibilný s ostatným vašim vybavením. Použitie nesprávnej kombinácie výrobkov v sústave môže viesť k zlyhaniu systému. Ak si nie ste istí, kontaktujte nás.

Pred a po každom použití je nutné kontrolný výrobku doporučujeme ste používanie pomocou osobou – **každý výrobok by mal byť** kontrolovaný minimálne raz ročne. Ak nie ste schopní nesť zodpovednosť za takéto riziko nepoužívajte tento výrobok.

Pred a po každom použití je nutné kontrolný výrobku doporučujeme ste používanie pomocou osobou – každý výrobok by mal byť kontrolovaný minimálne raz ročne. Ak nie ste schopní nesť zodpovednosť za takéto riziko nepoužívajte tento výrobok.

## SKLADOVANIE A TRANSPORT

Chráňte pred výbornom so žeravinami a rozpúšťadlami (kyselinyl). Tieto chemikálie sú pre tento výrobok veľmi nebezpečné.

Prepravujte a skladujte v obale, ktorý je súčasť výrobku. Chráňte pred pôsobením korozívneho prostredia (neskladujte na miestach s vysokou salinitou) a dlhodobým pôsobením UV žiarení. Skladuje na suchom, tmavom a dobre vetranom mieste. Neskladujte ani nesuňte v blízkosti priamych zdrojov tepla. Neskladujte výrobok pri/di skrutiny a skladuj a nikdy nevykladajte výrobok bez dokladového vyvolenia.

Odporúčame používať v rozmedzí teplôt -40°C až +80°C.

## ŽIVOTNOSŤ A PREHLIADKY.

Životnosť výrobku závisí na frekvencii používania a prostredí, v ktorom sa používa ( pôsobenie slnkosti, piesku, soli, atď. Životnosť výrobku znižujú. Bez prihliadnutia k opotrebeniu či mechanickému poškodeniu a pri dodržiavaní pokynov uvedených v tomto návode môže byť tento výrobok používaný 15 rokov od dátumu výroby a 10 rokov od dátumu prvého použitia. Avšak už pri prvom použití môže dôjsť k takému poškodeniu, ktoré skráti životnosť iba na to prvé použitie.

Venujte špeciálnu pozornosť výrobkom, u ktorých dochádza k rýchlejšiemu opotrebovaniu alebo ktoré sú v častom kontakte s drsnými povrchmi (lanami), slučky, pásmi etc.

**Užívateľ musí kontrolovať výrobok:**

1. **pred a po každom použití**
2. **počas používania i stav jednotlivých prvkov istiaceho reťazca a ich riadne spojenie!**
3. **celkovú prehliadku výrobku každé 3 mesiace.**

Je nutné skontrolovať:

Textilný materiál: rezy, predratia, škody spôsobené vplyvom starnutia, vysokej teploty, vplyvom chemikálií atď.

Švy: prerhnutí, prerezané alebo vypárané nite.

Kovové časti: správne funkcie spätn a ďalších kovových častí.

Značenie: čitateľnosť značení na výrobku.

Doporučujeme zaznamenávať výsledky kontroly do priloženej **inšpekčnej karty**

Pre zvýšenie životnosti výrobku je nutná stála opatrnosť pri jeho používaní. Vyvarujte sa treniu textilných častí o drsné materiály a ostré hrany, styku so žeravinami a rozpúšťadlami.

## SINGING ROCK ZÁRUKA:

SINGING ROCK dáva záruku 3 roky na vady materiálu a výrobnej vady.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené normálnym opotrebením, nedbalostou, neodborným zaobchádzaním, nesprávnym použitím, zakázanými úpravami a zlým skladovaním. Nehody a škody vzniknuté nedbalosti alebo k akým dôjde v súvislosti so spôsobom použitia, pre ktorý nie je tento výrobok určený nie su rovnako kryté touto záruko.

SINGING ROCK nezodpovedá za priame, nepriame ani náhodné škody, ktoré súvisia s používaním výrobkov SINGING ROCK alebo sú jeho dôsledkom.

Tento výrobok je možno používať v kombinácii s ostatnými istiacimi pomôckami, ktoré berie nanašom jednotnej združitelný systém.

Pre zaistenie bezpečnosti užívateľa je nutné tento návod preložiť do jazyka zeme, v ktorej bude tento výrobok používaný.

# MAGYAR

## HASZNÁLATI UTASÍTÁS

***A termék használata előtt gondosan olvassuk el az alábbi használati utasítást.***

A terméket munkavégzésre gúrtottak energiaelnyelő felszerelés együttes használatára tervezték, amely része a biztosítási rendszer, ukázás termékeket használják elő. dokkeln tonto beépíteni a biztonsági láncba.

Lényeges megegyezés: Mivel a termékkel kapcsolatos, el tudok vagy esetn enam vigyázlelse olvasnunkselőtt - tudatosítsa a kockázatot.

Ez a használati utasítás bemutat néhány használati módot. Az ismertlt vált lehetséges használati módok közül (a keresztlel áthúzott ábrázolt csak néhányat mutatunk be. Számtalan másféle rossz használati mód létezik még, de kipróterolnig lenne számára vemn vagy akár még csak elképzelni is ezeket. Kizárólag az abrákon bemutatott és ás resztlel át nem húzott használati módszereket szabad alkalmazni. Minden más módszer tilos, mivel életveszélyes. Kérlegy esetén forduljon a SINGING ROCK-hoz! A hegymászás, barlangászat, kötélen való ereszkedés, a sütürák, a mentés, magasban vagy feltárásnkor végzett munka mind veszélyes tevékenység, amely komoly sérülést okozhet első vagy akár halált is okozhat. A megfelelő technikák és módszerek kellő elsajátítása rendkívül fontos a biztonság érdekében. Mindenkit személyesen terhel a termékeink bármelyikének használata közben vagy után bekövetkező sérülések, halálesetek vagy károk felelősségének kizárólagos fellelése. Ha vialaki nincs abban a helyzetben vagy nem tudja vállalni az ezzel kapcsolatos vagy kockázatot, ne használja ezt a terméket.

Ezt a terméket csak olyan személy használhatja, aki rendelkezik szemléletű használjak, illetve olyanok, akik mindezeknek megfelelő közvetlen ellenőrzése alatt állnak. Ellenőrizzük, hogy a rendszerünket összhangban van-e a felszerelésünk több elemével. A hevederek elkerülhatatlan gondos használatát tudjuk meghosszabbítani. Vigyázzunk, hogy ne dörzsöljük őket éles felületekkel vagy durva anyagokkal.

A hevederzet jó karbantartását úgy biztosíthatjuk, hogy egyetlen használóra bízzuk. A használónak fel kell vennie a hevederzetet és ki kell ismernie járás, ülés, állás pluzz függőszékés közben), hogy jól illeszkedjen és kellően kényelmes legyen a megcélzott használathoz. Fontos, hogy a használó megértse a hevederzet részeinek ellenőrzése a csatolók és más részek.

Minden egyes használat előtt ellenőrizni kell a hevederek és a varratok állapotát, még a kevésbé szembetűnő részeken is. **Nyugodtan kapcsolnasunk meg az olyan hevederzet, amelyen jogos jelzi látszanak, ja sérüléseknek hevederzet nem-egy tovább bomlani) hiszen az belvilgosabb a kárbetűzhetőt a használatban.**

Tilos a gyárti létesítményen kívül megváltoztatni vagy javítani hevederzet.

A felhasználónak kell ellenőriznie, hogy a hevederzet összhangban a termék használatára közben felmerülő változások megtörténtek-e.

Amennyiben szükséges, kerje a kezelőhelyi fém alkatrészeket szálkon alapú kevlár-anyaggal ügyeljen arra, hogy a kenőanyag semmiképpen sem kerülhet kapcsolatba a termék textil-részeivel.

## SZÁLÍTÁSI ÉS TÁROLÁSI ÚTMUTATÓ

Minden vegyszer, rozsdás anyag és oldószer ártalmas a hevederzetre nézve.

Mindig a zsákjában szállítsuk és tároljuk a hevederzetet. Ne tárolja a terméket rozsdás (magas sótartalmú) környezetben. Védjük a hosszantartó UV sugárzás ellen. Ajánlatos gít szellőzzetett helyen, közvetlen hőforrásoktól távol és közvetlen lényről eszárva tartsuk. Vigyázzunk, hogy a hevederzet ne legyen túlságosan gyúrott vagy összecsomagolva! Ne alkalmazzon olyan hevederzetet, amelynek a varrásai nincsenek rendben. A hőmérséklet min. -40°C (-40°F) és max. 80°C (176°F) között szabad használnia.

## ÉLETTARTAM ÉS FELÜLVIZSGÁLAT

A termék élettartama függ a használat gyakoriságától és körülményeitől (só, homok, nedvesség, vegyszerek stb.)

Használható eredő vagy ojlo okozta sérülést figyelmen kívül hagyva a termék a gyártási időtől számított 15 évig, az első használatba vételtől számítva pedig 10 évig alkalmazható a tenti használati utasítás betartása mellett. Amennyiben a terméket az első használatkor során pl. egy apa által okozott sérülés ér, a termék élettartama erre az első használatra korlátozódik.

Azokat a termékeket, amiket sürün használ, vagy gyakran kerülnek kapcsolatba erős külsőkkel (pl. lanyok) ajánlott hevederek, mint pl. kötelek, Czech chevzalova ujadlou **Utilizza come imbracatura antikaduta. Componente di un sistema d' arresto anticaduta**

Utilizzato con harness antichute, componente di un sistema d' arresto d'arresto. **Utilisación como arnés anticaída. Componente de un sistema anticaídas.**

# B EN 813:2008

**Use as sit harness**

**Sit harness alone is not suitable for fall arrest purposes.**

Verwendung als Sitzgurt

Sitzgurt allein ist nicht geeignet zu verwenden als auffangerat.

**Použití jako sedací pracovní úvaz.**

**Sedací úvaz samotný není určen pro zachycení pádu.**

Uzycie oraz uprzez biodrowa robocza

Uprząż biodrowa nie jest przeznaczwana do wykonywania celowych upadków.

**Utilizzo come imbracatura bassa professionale.**

**Imbracatura bassa professionale non deve essere utilizzato come anticaduta.**

Utilisation en harnais classique professionnel

Harnais cuissard professionnel ne doit pas etre utilisee comme antichute.

**Utilisación como arnés profesional de cintura.**

**Arnés profesional de cintura no debe se utilizado como un quipo anticaída.**

# C EN 358:1999

**Use as work positioning harness (maximum length of fall: 0,5m).**

**Component part of a work positioning system - not use as fall arrester!**

Verwendung als Ruckhaltegurt (maximale strurzhöhe: 0,5m).

Teil eines Rückhaltegurt - nicht als auffanggurat verwenden!

**Použití jako polohovací pás (maximální délka pádu: 0,5m).**

**Návrší prvky na polohovacím pasu - nepoužívat pro zachycení pádu!**

Uzycine pozycji roboczej (maksymalna długosc upadku: 0,5m).

Komponenty pozycyjne - nie uzywac do wykonywania celowych upadkow!

**Utilizzo come sistema di sostegno (altezza di caduta massima: 0,5m).**

**Componente di un sistema di sostegno da lavoro - non deva essere utilizzato comeanticaduta!**

Utilisation en ceinture de maintiens (hauteur de chute maximum: 0,5 m).

Composante d' un système de maintien au travail - ne doit pas etre utilisé comme antichute!

**Utilización como cintura de sujeción (altura máxima de caída: 0,5m).**

**Componente de un sistema de sujeción debe ser utilizado como un equipo anticaída!**

# EESTI

## ULDINE KASUTUSJUHEND

***Ärge kasutage toodet enne juhendiga ja teoija tehniliste nõuanneetega tutvumist ning nendest aru saamist.***

Käesolev toode on osa kukkumis- julgestuse süsteemist, mis on mõeldud kasutamiseks dünaamilise köiega. Oukorras, kus esineb kukkumisoht ja kasutatakse staatilisi-, poolstaatilisi köisi või julgestuskaasaid on vaja kasutada eraldi lõõgisummutit **või vähendada kukkumisel tekkiva löögi jõudu.**

Antud tootejuhend kirjeldab skemaatiliselt toote ohutut kasutamist. Välja on toodud ka toote kasutamisel enim esinevad ja teadaolevad veast tingitu mahatõmmatud skeemid, kuid valesti kasutamise viise on veelgi. **Kasutada tuleb vaid tootja poolt soovitatud lahendusi, mis on toodud juhendi skemaatilises osas ega pole riistiga maha tõmmatud.** Toote väärkasutuse võib endaga kaasa tuua tõsiseid tervisekahjustusi, invaliidsustmist või surma. Kahtluse või ebaõigamispuga pöörduda Singing Rock'i poole.

Kukkumisohtu sisaldavad tegevused kõrgustes: kaljuronimine, via ferrata'i läbikumine, suusamatkamine mägedes, köiel laskumine, alpinism, seiklussport, päästе- ja kõrgtööd ning ohtlikud ja viivad põhjustada tervisekahjustusi, invaliidistumist või surma. Kasutaja on vastutav oma kvalifikatsiooni, kasutatavate meetodite ja ohutuse eest. Kasutaja võtab enda kanda kõik riskid ja vastutuse kahjustuste, vigastuste või surma eest, mis võivad kaasneda antud toodete kasutamisel mistahes viisil. Kui te pole võimeelised toodet ohutult kasutama või võtma endale vastutust toote ohutu kasutamise osas-ärge kasutage antud vahendit.

**Toote ohutu kasutamise eeldab koolitust, praktikat ning ohutuse- ja päästetehnika alaseid teadmisi.**

Toodet võivad kasutada ainult kooliitatud inimesed või ainult need kes tegutsevad vastavalt kooliitatud inimese ojeise ja visuaalse järelvalve all. Kasutaja füüsiline seisund võib mõjutada toote ohutust kasutamist. Kasutaja ebapiisav füüsiline seisund, et kasutada ohutult toodet või kui te ei ole kindel, et olete võimeline kasutama toodet, ärge kasutage seda.

Kontrollige toote kokkusobivust teiste kasutatavate süsteemidega. Ebasobiv, vigane või ligas väikese julgestusvaruga toode julgestusahelas võib põhjustada tõsiseid vigastusi. Tootja soovitab kontrollida ohutusahela turvalisust turvalust sõukurras, kus e esine reaalset kukkumisohtu.

Toote parima sobivuse ja heakorra jälgimiseks oleks hea kui teodet saatakks iiks kontrolnteve üle. Selle kohta on lisainfot SINGING ROCK'i kodulehel. Julgestusvahendite juurde kuuluvad ka mitmesugused kinnitusvahendid, mis on mõeldud ühendamiseks kindlate objektidega. Kinnitusvahendite kasutamisel tuleb veenduda, et need on piisavalt tugevad, et kinnitada ligikaudu 15 kN suurust koormust. Kinnitusvahendite kasutamisel ja paigaldamisel peab kasutaja veenduma, et kinnitusvahendid ei kahjusta ega kahjusta toote kasutamist.

**Lietotājam jāpārbauda produkts:**

1. **pirms un pēc katras lietošanas reizes**
2. **lietošanas laikā (drošības labās ietavēju elementu stāvokļu un to atbilstošā savienojuma!**
3. **jāveic pilna inspekcija ik pēc trijiem 3 mēnešiem.**

Jāpārbauda vai nav:

Materiālā: griezumi, plīsumi, nodilumi un bojājumi, kurus radījuši lietošana, karstums, ķīmiskās vielas u.t.t.

Šuves: iepriekš plīsumi, plīsumi, nodilumi vai vaļīgi diegi

Metāla daļās: pareiza spriegšu un citu metāla komponentu darbība

Marķējums: produkta marķējuma lasāmība.

Mēs rekomendējām pārbaudes rezultātus fiksēt pārbaudes kartītē.

Lai pagarinātu produkta lietošanas mūžu, ir nepieciešama gādīga attieksme. Izvairieties no beršošanas pret abrazīviem virsmām un asām apmalēm.

## SINGING ROCK GARANTIJA:

Šim produktam ir 3 gadu garantija pret defektiem materiālos vai rūdošanā. Garantijas izņēmumi ietver nodilumu, nelietojumu vai pārsnu, modifikācijas vai maiņa, sīkšta ugunsgālāka. Na garantija izslēdz produktus, kas ir bijāti negājušības, nolaidība vai pārlieciba, kā arī nepareizu lietošanu. Tāpat arī, nepareizu lietošanu, kas notikuši šī produkta lietošanas laikā vai pēc tā. Ja jūs neesat spējīgs, vai neatbilstat amatam, lai uzņemtos šo risku, vai nevēlaties uzņemties šos riskus, neizmantojiet šo ierīci.

**Lai lietas ka produktu, ļoti svarīga ir adekvāta pieredze atbilstošu drošības tehnisko paņēmienu un metožu lietošanā.** Šo produktu ir atļauts lietot tikai kompetentam un atbildīgam personām vai tiem, kas atrodas kompetentu un atbildīgu personu tiešā un vizuālā uzraudzībā. Lietotāja fiziskais stāvoklis var ietekmēt vina drošību produkta lietošanas normālos un ārkārtas situācijas apstākļos. Lai lietotu šo produktu, ir nepieciešamas pamatzināšanas par glābšanas darbu paņēmieniem.

Pārtraukiet šī produkta savienojumu ar citām jūsu inventāra komponentēm. Nepieņemtas produktu kombinācijas lietošana drošības labā var bojājums kāda no drošības labās ietavēju elementiem var novest pie nopietnām vai pat fatālām sekām. Mēs rekomendējām pārbaudīt drošības sistēmas un inventāra darbību divā vietā bez kārtenia riska.

Lai nodrošinātu šā produkta labu kalpošanu un kontroli, visiemērotākais ir pieškirt to vienam lietotājam. Pirms un pēc katras lietošanas ir nepieciešams pārbaudīt auklu, virvju un šuvju stāvokli, kā arī visu pārējo produkta daļu stāvokli. Neļaujiet produktu, kas izrāda ieloietojuma pazīmes, kas var ietekmēt tā izturību vai ietekmēt tā funkciju. Drošības potām ir ļoti svarīgi, lai lietotāju regulāri lietošanas laikā pārbaudu sprādzes vai citas aizdarošlāsnes savienojumu. Mēs rekomendējām pārbaudīt šī produkta stāvokli vismaz reizi 6 mēnešos. Ja produkts ir bijis iesaistīts kritienā, ieteicams veikt pārbaudi pirms tā turpmākas lietošanas. Ja lietotājs ir bijis iesaistīts kritienā, ieteicams veikt pārbaudi pirms tā turpmākas lietošanas. Ja produkts

# ČESKY

## NÁVOD K POUŽITÍ

***Nespouštějte tento výrobek bez pečlivého přečtení a pochopení tohoto návodu.***

Tento výrobek tvoří současné systémy zachycení pádu. Je určen k použití s dynamickým horizontálním lanem nebo s nízkonárazovým lanem. Pokud je v jistícím řetězci začleněno pouze statické vybavení (nízkonárazová lana, smyčky, ...) a v prostředí s rizikem pádu, **je nebytné lze snížení dynamického rázu použití v jistícím řetězci tlumič pádu: EN 355.**

Tento návod ukazuje různé možnosti použití. Některé známé možnosti nezmiňuje pouze z důvodu zabránění zvýšenému množství informací. Možnosti nespecifikované použití zde nenavzájem existuje jich nepřebírané množství. **Tento výrobek je možno používat jen podle nejvšeobecnějších zabezpečení.** Každý jiné použití je zakázáno a může vést k nehodě či smrti. V případě problému s použitím nebo neporozumění kontaktujte prosím SINGING ROCK.

Aktivity ve výškách jsou je horolezectví, jeskyňářství, stavbování, skalápinismus, jumping, záchranářské a výškové práce jsou nebezpečné aktivity, při kterých jsou možná zranění i smrt. Osoba musí být vhodně odpovědnost za aktivity. Osoba musí být vhodně zdravotně k nimž by došlo ve spojitosti s použitím tohoto výrobku. Nejste-li schopni nést odpovědnost za takové riziko, nepoužívejte tento výrobek.

### POUŽITÍ

**Odpovídající znalosti způsobů jištění a metodiky použití výrobků jsou nezbytné.** Proto může tento výrobek používat pouze osoba vyškolená v jeho použití. Nikdy nepoužívejte tento výrobek pod trvalým přímým dohledem takové osoby. Fyzická kondice uživatele musí být vhodná vzhledem k náročnosti činnosti, kterou má vykonávat.

Uživatel, který používá tento výrobek, musí být informován o možnostech poskytnutí záchrany tímto výrobkem, a to v závislosti na konkrétní situaci.

Před použitím si prohlédněte, že tento výrobek je kompatibilní s ostatním vaším vybavením. Použití nevhodné kombinace výrobků v jistícím řetězci či poškození jakékoliv součásti jistícího řetězce může vést k vážné nehodě či smrti. Doporučujeme vám, abyste si nikdy nevybavení na bezpečném místě bez rizika pádu.

K zajištění co nejvyšší úrovně bezpečnosti a výkonu výrobku doporučujeme jeho používání výhradně jedním uživatelem.

Před a po každém použití je nutno kontrolovat stav popruhů, lana a šňůr, a to v hůře přístupných místech. Výrobek, který vykazuje sebemenší známky poškození je nutno ihned vyřadit z používání. Za účelem bližšího posouzení bezpečnosti výrobku se obraťte prosím vlečeny a lano zpátečně navázáno. Výrobci nebo námraza může ztížit manipulaci při dotažování popruhů ve spojovacích prvcích, vše na funkčnost či pevnost uzlů a spojů.

Po veškerém tvrdém pádu (např. padový faktor 1 a vyšší) na dynamickém lanu UIAA nepoužívejte nadále tento výrobek, nejprve personál může být vyškolen, abyste si posoudil, není poškození výrobku patrné. V případě pochybností zašlete výrobek na adresu SINGING ROCK ke kontrole. Veškeré zásahy do konstrukce nebo opravy nahlcí výrobků mimo výrobní prostory SINGING ROCK jsou zakázány.

### ÚDRŽBA

Výrobek je možno omýt čistou neutrální vodou „domácí" kvality. Použijte k čistě znečištěný mýdlo. Ke speciál attention to products, which are subject to quicker wear or in frequent contact with abrasive surfaces (e.g. lanyards, sewn slings, fall absorbers).

**The user shall check the product:**

1. **before and after each use**
2. **during use** (condition of attractively safety chain and their proper connection)
3. **complete inspection every 3 months.**

Check for:

The fabric: Cuts, tears, abrasion and damage caused by use, heat or chemicals and so on.

The stitching: Cut, torn or damaged stitching.

The metal components: Proper function of the buckles and other metal components.

The marking: Readability of the product marking.

We recommend recording the inspection results into the **inspection card**.

To prolong the life of this product, care in use is necessary. Avoid rubbing against abrasive surfaces or sharp edges.

### SINGING ROCK GUARANTEE:

This product is guaranteed for 3 years against any faults in materials or manufacture. Limitations of the guarantee: normal wear and tear; modifications or alternations, bad storage. Equally excluded from the guarantee are damage due to accidents, to negligence or misuse for which the product is not designed. SINGING ROCK is not responsible for the consequents, direct, indirect, accidental or any other type of damage befalling resulting from use of this product.

This product may be used with other components in a compatible system.

**It is essential for safety of the user that these instructions for use are translated into language of the country in which the product is to be used.**

# DEUTSCH

## GEBRAUCHSANWEISUNG

***Verwenden Sie dieses Produkt nicht ohne vorher diese technische Anleitung sorgfältig durchzulesen !***

Dieses Produkt ist Teil eines Auffangsystems. Es wurde zur Verwendung mit einem dynamischen Seil entwickelt.

Wenn rein statische Ausrüstungsgegenstände verwendet werden (statische Seile, Schlingen, ...) und wenn ein Sturzfaktor von mehr als 1 entstehen des Fangsystem Fallabdämpfer (EN355) verwendet werden, um einen möglichen Fangstoß zu verringern.

Die Gebrauchsanweisung zeigt die verschiedenen Anwendungsbereiche dieses Produktes.

Nur einige falsche Verwendungen und bekannte Werte sind aufgeführt (durchgestrichene Zeichnungen). Es besteht aber eine Vielzahl von weiteren Möglichkeiten.

Im Rahmen dieser Information ist es uns nicht möglich alle aufzuzählen bzw. zu behandeln. Nur die nicht durchgeschrieben aufgezeigten Verwendungsmöglichkeiten sind erlaubt. Jede andere Verwendung ist verboten. Es besteht Lebensgefahr! Im Zweifelsfall wenden Sie Verständnisschwierigkeit, wenden Sie sich bitte an SINGING ROCK oder den zuständigen Vertrieb.

Klettern, Höhlenforschung, abseilen, Skikeilspringen, Rettung, Fassadenarbeiten und Forschung sind gefährliche Tätigkeiten während mit Verletzungen und sogar Tod verbunden sind. Produkte eingesetzt werden können schwere Verletzungen passieren. Diese können tödlich sein.

Mit der Nutzung dieses Produkts übernehmen Sie persönlich alle Risiken und der Verantwortlichkeit für mögliche Verletzungen. Tod oder Beschädigungen, welche entstehen könnten, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Sie sind nicht in der Lage, diese Risiken zu übernehmen, verwenden Sie dieses Produkt nicht.

### GEBRAUCH

Wartung. Eine entsprechende Ausbildung ist vor Verwendung des Produktes unbedingt notwendig.

Nur an diesen Produkt angebrachte Personen dürfen dieses Produkt auch verwenden. Ist dies nicht der Fall, muss der Verwender unter dauernder Sichtkontrolle einer ausgebildeten Person stehen.

Die körperliche Fitness des Benutzers kann Einfluss auf seine Sicherheit während normalen oder dringlichen Gebrauch haben.

Das grundlegende Wissen über Rettungstechniken ist Voraussetzung für die Nutzung dieses Produkts.

Überprüfen Sie die Kompatibilität dieses Produktes mit den anderen Bestandteilen Ihrer Ausrüstung.

Wird das Produkt in unpassenden Kombinationen in einer Sicherungskette verwendet kann es zu Beschädigungen kommen! Teile kommen. Achtung in diesem Fall besteht Lebensgefahr.

Um die Nutzung und Wartung des Produkts lückenlos nachvollziehen zu können, empfiehlt es sich es einem allenigen Benutzer zuzuordnen.

Der Nutzer ist verpflichtet den Zustand der Schlingen, der Seile und Nähte vor und nach jeder Verwendung auch an schwer zugänglichen Bereichen zu überprüfen.

Ein Produkt welches testbestimmtes Beschädigungen aufweist, muß sofort ausgesondert werden.

Für die Kurz ist es wichtig, dass der Nutzer die Schnallen und anderen Befestigungen regelmäßig während des Gebrauchs überprüft.

Feuchtigkeit und Kälte können die Handhabung des Gurtes erschweren, haben aber keinen Einfluss auf die Sicherheit des Gurtes.

Nach einem heftigen Sturz (z. B. Faktor 1 mit dynamischem Seil) darf dieses Produkt nicht mehr benutzt werden, bevor nicht ein kompetenter Sachverständiger Zustand und Funktionstüchtigkeit miedern. Im Zweifelsfall schicken Sie ich bitte nicht Kontakt mit SINGING ROCK oder dem zuständigen Vertrieb aufzunehmen. Jegliche Änderungen oder Reparatur aufkerhalb unserer Produktionsstätten ist verboten.

### WARTUNG

Ein verschmutztes Textilprodukt kann mit leichtem Textilwaschmittel durch Hand oder Maschine und mit kaltem Wasser gereinigt werden. Lassen Sie gespült (max. Temperatur 30°C) und anschließend sicher Verwendung reiner Seife (mit PH Wert zwischen pH 5.5 und 8.5) gewaschen werden. Danach ist es wichtig, das Produkt mit reichlich kaltem Wasser Schlauch oder gespült werden und in einem trockenen, wenig gehetzten und vor Sonneneinstrahlung geschützten Raum, typischen gelagert werden. Nicht UV Strahlung Sonnenstrahlung) setzen. Reinigungsmittel dürfen nicht benutzt werden. Sollte es notwendig sein Metallteile zu schmieren so benutzen Sie ein Trockenschmiermittel auf Silikonbasis (Silikonspray). Achten Sie darauf dass das Schmiermittel nicht mit textilen Bestandteilen oder Gegenständen Ihrer Ausrüstung in Berührung kommt.

### ANWEISUNGEN ZU TRANSPORT UND AB LAGERUNG

Alle chemischen Produkte, Änderungen und Bearbeiten Werkstoffe können gefährlich sein. Transportieren und lagern Sie dieses Produkt in seinem Transportbehältnis. Achten Sie darauf dass das Produkt nicht in südhaltigen oder anderer korrosionsfördernder Atmosphäre gelagert wird. Z. B. Salz kann zu Korrosion führen. Trotz seines UV Schutzes empfehlen wir dass Produkt vor Sonneneinstrahlung geschützt zu lagern. Chemische Belüftung und Abstand von Wärmequellen (z. B. Heizung, Ofen, Feuerstelle) ist zu beachten. Das Produkt darf nicht verwendet werden, wenn es mit Kraftstoff aufbewahrt worden. Verpacken Sie niemals ein Produkt das nicht vollständig getrocknet ist (Schimmelgefahr). Vor jedem Satz ist, dass das Produkt nicht unter abgewöhnlichen Druck steht.

Machen Sie dieses Produkt immer in einem Temperaturbereich unter 80°C und über -40°C.

### LEBENSZEIT UND KONTROLLE.

Die Nutzungsdauer des Produktes hängt von seiner Einsatzhäufigkeit und -umgebung ab. Stoß, Sand, Feuchtigkeit, Chemikalien, usw. können die Lebensdauer des Systems sowie der mechanischen Zerstörung und unter Bedingungen entsprechend dieser Gebrauchsanweisung, reicht die Lebensdauer mindestens 10 Jahre ab dem Datum der Produktion und 10 Jahre ab dem Zeitpunkt der ersten Benutzung. Der Tag der ersten Benutzung ist in der Gebrauchsanweisung (Dokumentation) des Auffangsystems durch zu Haftungs- oder Gewährleistungsausschluss führen. Die mechanische Zerstörung oder Abnutzung kann durch Stürze, Missbrauch oder Verwendungsdauer schon ab kurzer ersten Benutzung beschädigen und so die Lebenszeit auf Null verringern. Achten Sie besonders auf Schnitte, Risse, Abrieb, Verfärbungen, Deformation oder Anwendung spröden Risiken ausgesetzt sind oder regelmäßig Kontakt zu besonders rauen oder scharfen Bedingungen der Umwelt ausgesetzt sind (z. B. Lanyards, genähte Textilschlingen, Aufhaltdämpfer u. ä.).

Zusätzlich zu der Kontrolle vor und nach jeder Verwendung, empfehlen wir das Produkt alle 3 Monate vollständig zu kontrollieren.

Eine regelmäßige Überprüfung sollte auf allem bei Produkten nötig, die einer häufiger Nutzung unterliegen oder häufigen Kontakt zu rauhen Oberflächen haben (Lanyards, Bandschlingen, Fallabdämpfer, ...).

**Der Benutzer sollte das Produkt überprüfen:**

1. **vor und jeder Benutzung**
2. **während der Nutzung** (Zustand der ersten Bestandteile der Sicherungskette sowie richtige Anbringung)
3. **Komplette Überprüfung alle 3 Monate**

Überprüfung auf:

Das Gewebe: Schnitte, Risse, Abnutzung und Beschädigung verursacht durch Gebrauch, Hitze oder Chemikalien, usw.

Nähte: Vorsicht mit geschnittenen oder beinhaltet, fehlende Fäden

Die Metallteile: Korrekte Funktion der Schnallen und anderen Metallteile

Die Markierung: Lesbarkeit der Produktaufkleber.

Wir empfehlen, die Ergebnisse der Produktkarte einzutragen.

Um die Lebensdauers des Produktes zu verlängern, sollte das Produkt mit Vorsicht verwendet werden.

Vermeiden Sie, den direkten Kontakt mit rauhen Oberflächen und scharfen Kanten.

### SINGING ROCK-GARANTIE:

Dieses Produkt von SINGING ROCK hat für Material und Herstellungsfehler 3 Jahre Garantie. Grenzen der Garantie: Normale Abnutzung, nicht erlaubte Umbauten, Veränderungen oder falsche Anwendung, schlechte Lagerung, Unfälle, Verhältnisse, Verwendung von Werkzeugen für die dieser Produkte nicht gedacht sind, werden von der Garantie nicht gedeckt.

SINGING ROCK ist nicht verantwortlich für direkte, indirekte und unfallbedingte Folgen oder jede andere Art von Schäden, die Ergebnisse der Verwendung des Produktes von SINGING ROCK sind.

Dieser Produkt kann mit anderen kompatiblen Ausrüstungsgegenständen in einem System kombiniert werden.

**Es ist zur Sicherheit des Benutzers wesentlich, daß diese Anwendungsvorschriften in Sprache des Landes übersetzt werden, in dem das Produkt verwendet werden soll.**

# ITALIANO

## MODALITÀ D'USO

**Non utilizzare questo prodotto senza aver letto con attenzione le presenti istruzioni d'uso!**

Questo prodotto è progettato e fabbricato per essere utilizzato con una corda dinamica. In caso di utilizzo con corde statiche (ad esempio cordini, imbracature, ecc.) o in caso di caduta, è obbligatorio l'uso di un dispositivo assorbitore di energia per diminuire la forza d'urto.

Attenzione: formazione specifica indispensabile prima dell'uso!

Queste istruzioni d'uso presentano le modalità di utilizzo di questo prodotto. Vi sono rappresentati solo i usi più frequenti di cattivo utilizzo e di divieto (barrati da una croce rossa). Ma esistono molti altri esempi di cattivo utilizzo che ci è impossibile enumerare e perfino immaginare.

Sono autorizzate solo le tecniche di utilizzo non barrate da una croce. Ogni altro utilizzo è da escludere: pericolo di morte. In caso di dubbio o di difficoltà di comprensione, rivolgetevi presso SINGING ROCK.

Le attività in altezza, l'arrampicata, la speleologia, la discesa su corda, lo scalpinismo, il soccorso, i lavori in altezza e l'esplorazione sono attività pericolose, che possono causare ferite gravi, anche mortali. L'apprendimento delle tecniche adeguate e della misure di sicurezza è sotto la vostra responsabilità. Se non siete in grado di assumervi questo rischio e la responsabilità per danni, ferite o morte che possano sopraggiungere, in qualsiasi modo, dopo l'utilizzo di questo prodotto, non utilizzatelo. Per qualsiasi problema o domanda di funzionamento, contattate SINGING ROCK o il vostro rivenditore.

Questo prodotto deve essere utilizzato da persone competenti e addestrate, altrimenti l'utilizzatore deve essere posto sotto il diretto controllo visivo di una persona competente e addestrata. Verificare l'adeguatezza di questo prodotto con gli altri elementi dell'vostro materiale. Per garantire la durata di questo prodotto, è necessario usarlo con cura e proteggerlo da abrasioni, tagli e temperature superiori a 80°C (176°F).

Per assicurare una buona manutenzione di questo prodotto, è preferibile destinare personalmente ogni prodotto ad un unico utilizzatore.

Cullitalizzare deve effettuare dei movimenti (in cammino, seduto, in piedi) e un test di sospensione con fattori di sua materiale per assicurarsi che questo sia della giusta taglia e sufficientemente comodo per l'impiego richiesto.

È importante che l'utilizzatore verifichi regolarmente le fibbie e gli altri mezzi di serraggio e di regolazione durante l'utilizzo.

Prima e dopo ogni utilizzo, è obbligatorio verificare lo stato delle lettuce, delle corde e delle cuciture, comprese quelle difficilmente accessibili. Ispezionare le cuciture che sono coperte dalla fodera del guidoretto (rivolgersi presso il fornitore). Non esitare a scartare un prodotto che presenta dei difetti che ne riducano la resistenza o che ne limitano il funzionamento.

Ogni modifica o riparazioni, fuori dalla nostra fabbrica, è vietata.

L'utilizzatore deve considerare la possibilità di soccorso in caso di difficoltà incontrate utilizzando questo prodotto.

La connaissance des techniques de sauvetage basiques est demandée pour utiliser ce produit.

Vérifier la compatibilité de ce produit avec les autres éléments de votre matériel.

Afin d'augmenter la longévité de ce produit, il est nécessaire d'être soigneux lors de son utilisation. Evitez le frottement sur des matériaux abrasifs et sur des parties tranchantes.

Afin d'assurer un meilleur entretien du produit, il est préférable de l'attribuer de manière nominative à un utilisateur unique.

L'utilisateur doit effectuer des mouvements (marche, assis, debout) et un test de suspension avec son matériel pour être sûr qu'il soit de la bonne taille et du niveau de confort nécessaire et exigé pour son usage attendu.

Il est important que l'utilisateur vérifie régulièrement les boucles et autres moyens de serrage et de réglage pendant utilisation.

Avant et après chaque utilisation, il est obligatoire de vérifier l'état des sangles, des cordes et des coutures, y compris celles qui sont difficilement accessibles. Ne pas hésiter à mettre au rebut un produit présentant des défauts susceptibles de réduire sa résistance ou limitant son fonctionnement.

Toute modification ou réparation, hors de nos unités de production, est interdite.

L'utilisateur doit envisager les possibilités de secours en cas de difficultés rencontrées en utilisant ce produit.

Après une chute importante (p. e. facteur de chute 1 avec une corde dynamique), ce produit ne doit plus être utilisé, mais il est nécessaire qu'un personnel compétent examine visuellement si le produit peut être utilisé.

### ENTRETIEN ET STOCKAGE.

Le produit peut être lavé dans de l'eau froide de qualité domestique. S'il est toujours souillé il pourra être lavé dans de l'eau tiède (maximum 30 degré centigrade) et si utile avec du savon liseron Lux, stergénol avec une dilution appropriée dans une bucherie de comprises entre 5,5 et 8,5. Rincer soigneusement à l'eau claire et laisser sécher à l'ombre et dans un endroit sec. Ne pas utiliser de détergents. Si cela est utile, lubrifiez les composants métalliques en mouvement avec un lubrifiant à base de silicone (veuillez vous assurer que le silicone ne vient pas en contact avec les parties textiles)

### INSTRUCTIONS DE TRANSPORT ET D'ENTREPOSAGE

Tous produits chimiques, matières corrosives et solvants peuvent être dangereux. Toujours transporter et entreposer ce produit dans son sac. Veillez à ce que le produit dans un endroit corrosif ( en milieu alcalin) Malgré sa protection anti -UV, il est recommandé de protéger ce produit à l'abri de la lumière du soleil lorsqu'il est entreposé et lors de toute source de chaleur directe. Assurez vous qu'il ne soit pas sermi, ou comprimé, autre manière. Ne stockez jamais le produit avant qu'il ne soit complètement sec. Pour protéger ce produit à une température relevant à +80°C et supérieure à -40°C.

### DURÉE DE VIE ET INSPECTION.

La durée de vie de ce produit dépend de la fréquence de son utilisation ainsi que de l'environnement dans lequel il est utilisé (sol, sable, moisissure, produits chimiques...) Sera tenir compte des dommages mécaniques et dans les conditions spécifiées dans cette notice d'instruction, un produit peut avoir une durée effective 10 ans après sa date de production ET 10 ans après sa première date d'utilisation. Par contre les dommages mécaniques apparaissent plus rapidement en cas d'utilisation intensive ou abusive.

Faites principalement attention aux produits utilisés pour la location ou en contact fréquent avec des surfaces abrasives (par exemple, les longes, les sangles coussues, les absorbeurs de choc ...)

**L'utilisateur doit inspecter son produit**

1. **avant et après chaque utilisation**
2. **pendant son utilisation** (une des précautions élémentaires dans la chaîne de sécurité)
3. **inspection complète tous les 3 mois**

Lesamen doit porter sur:

Le textile: surveiller les coupures, usures et dommages dus à la détérioration, la chaleur, les produits chimiques.

Les coutures: attention aux fils coupés ou déchirés.

Les boucles et parties métalliques: bon fonctionnement des parties métalliques.

Le marquage: lisibilité des étiquettes du produit

Nous recommandons de noter les résultats de cette inspection dans **le carnet d'inspection**.

Pour prolonger la vie de ce produit, l'attention pour celui-ci est nécessaire. Evitez de l'exposer à des surfaces abrasives ou des angles coupants

### GARANTIE SINGING ROCK:

Ce produit est garanti pendant 3 ans pour tout défaut de matière ou de fabrication. Limites de la garantie : l'usure normale, les modifications ou retouches, les stockages non appropriées, le mauvais stockage, les accidents, les négligences, les dommages, les utilisations pour lesquelles ce produit n'est pas destinés, ne sont pas couverts par la garantie.

SINGING ROCK n'est pas responsable des conséquences directes, indirectes, accidentelles ou tout autre type de dommages survenus ou résultant de l'utilisation de ses produits.

Ce produit peut être utilisé avec d'autres composants d'un même système.

**Il est indispensable pour la sécurité de l'utilisateur que ces instructions soient traduites dans la langue du pays où ce produit sera utilisé**

# FRANÇAIS

## MODES D'UTILISATION

***Ne pas procéder à l'emploi ce produit sans avoir lu avec attention cette notice technique!***

Ce produit est conçu et fabriqué pour être utilisé avec une corde dynamique. En cas d'utilisation de cordes statiques (cordelettes, sangles, ...) et s'il y a risque de chute, **l'emploi d'un dispositif absorbant l'énergie (EN355) est obligatoire pour diminuer la force de choc.**

Attention: formation adaptée indispensable avant utilisation.

Cette notice technique présente les modes d'utilisation de ce produit. Seuls les quelques cas de mauvaise utilisation et d'interdiction les plus courants sont représentés (schémas barrés). Il existe toutefois de nombreuses autres mauvaises utilisations existe et il nous est impossible de les énumérer, ni même de les imaginer.

**Seules les techniques d'utilisation présentées non barrées sont autorisées.** Toute autre utilisation est à exclure: danger de mort. En cas de doute, ou de problème de compréhension, renseignez-vous auprès de SINGING ROCK.

Les activités en hauteur: escalade, via ferrata, spéléo, rappel, ski de randonnée, secours, travaux en hauteur sont des activités dangereuses qui peuvent entraîner des blessures graves, voire mortelles. L'apprentissage des techniques adéquates et des mesures de sécurité s'effectue sous votre seule responsabilité. Vous assumez personnellement tous les risques et responsabilités pour tout dommage, blessure ou mort pouvant survenir après utilisation de ce produit quelque façon que ce soit. Si vous n'êtes pas en mesure d'assumer cette responsabilité ou de prendre ce risque, n'utilisez pas ce matériel.

### EMPLOI DU MATERIEL

Ce produit ne doit être utilisé que par des personnes compétentes et avisées, ou bien l'utilisateur doit être placé sous le contrôle visuel direct d'une personne compétente et avisée. Une condition préalable essentielle pour avoir un impact sur la sécurité pendant son utilisation normale ou en secours.

Dopo una forte caduta (p.e. fattore di caduta 1 con corda dinamica), questo prodotto non deve essere più utilizzato: rotture interne non visibili possono causare un indebolimento prematuro. In caso di dubbio, non esitare a contattare SINGING ROCK.

### LAVAGGIO E MANUTENZIONE

Il prodotto può essere sciacquato in acqua fredda potabile pulita. Se tosse ancora sporco, può essere lavato in acqua calda (massimo 30°C) se necessario utilizzando sapone neutro (ad esempio liquido o in polvere) diluito, con pH compreso tra 5.5 e 8.5. Sciacquare accuratamente e far asciugare lentamente (ontano da fonti di calore dirette o da raggi solari. Non usare detergenti chimici. Se necessario, lubrificare le parti mobili in metallo con un lubrificante a base di silicone (fare in modo che il lubrificante non venga a contatto con le parti in tessuto).

### ISTRUZIONI PER IL TRASPORTO E LA CONSERVAZIONE

Tutti i prodotti chimici, gli agenti corrosivi ed i solventi devono essere considerati pericolosi per questo prodotto.

Trasportare e conservare sempre questo prodotto nel suo sacchetto. Non conservarlo in un ambiente corrosivo (ad esempio in un luogo salato). Nonostante la sua protezione contro i raggi UV, si raccomanda di conservare il prodotto al riparo dalla luce solare diretta, in un luogo ben ventilato e lontano da fonti di calore. Assicurarsi che il prodotto non sia troppo accatastato o ristretto. Non riporlo finché non sia completamente asciutto.

Utilizzare questo prodotto solo a temperatura ambiente compresa tra -40°C (-40°F) e 80°C (176°F).

### ESTENSIONE ET STOCKAGE.

Le produit peut être lavé dans de l'eau froide de qualité domestique. S'il est toujours souillé il pourra être lavé dans de l'eau tiède ( maximum 30 degré centigrade) et si utile avec du savon liseron Lux, stergénol avec une dilution appropriée dans une bucherie de comprises entre 5,5 et 8,5. Rincer soigneusement à l'eau claire et laisser sécher à l'ombre et dans un endroit sec. Ne pas utiliser de détergents. Si cela est utile, lubrifiez les composants métalliques en mouvement avec un lubrifiant à base de silicone ( veuillez vous assurer que le silicone ne vient pas en contact avec les parties textiles)

### INSTRUCTIONS DE TRANSPORT ET D'ENTREPOSAGE

Tous produits chimiques, matières corrosives et solvants peuvent être dangereux pour ce produit. Toujours transporter et entreposer ce produit dans son sac. Veillez à ce que le produit dans un endroit corrosif ( en milieu alcalin) Malgré sa protection anti -UV, il est recommandé de protéger ce produit à l'abri de la lumière du soleil lorsqu'il est entreposé et lors de toute source de chaleur directe. Assurez vous qu'il ne soit pas sermi, ou comprimé, autre manière. Ne stockez jamais le produit avant qu'il ne soit complètement sec. Pour protéger ce produit à une température relevant à +80°C et supérieure à -40°C.

### DURÉE DE VIE ET INSPECTION.

La durée de vie de ce produit dépend de la fréquence de son utilisation ainsi que de l'environnement dans lequel il est utilisé (sol, sable, moisissure, produits chimiques...) Sera tenir compte des dommages mécaniques et dans les conditions spécifiées dans cette notice d'instruction, un produit peut avoir une durée effective 10 ans après sa date de production ET 10 ans après sa première date d'utilisation. Par contre les dommages mécaniques apparaissent plus rapidement en cas d'utilisation intensive ou abusive.

Faites principalement attention aux produits utilisés pour la location ou en contact fréquent avec des surfaces abrasives (par exemple, les longes, les sangles coussues, les absorbeurs de choc ...)

**L'utilisateur doit inspecter son produit**

1. **avant et après chaque utilisation**
2. **pendant son utilisation** (une des précautions élémentaires dans la chaîne de sécurité)
3. **inspection complète tous les 3 mois**

Lesamen doit porter sur:

Le textile: surveiller les coupures, usures et dommages dus à la détérioration, la chaleur, les produits chimiques.

Les coutures: attention aux fils coupés ou déchirés.

Les boucles et parties métalliques: bon fonctionnement des parties métalliques.

Le marquage: lisibilité des étiquettes du produit

Nous recommandons de noter les résultats de cette inspection dans **le carnet d'inspection**.

Pour prolonger la vie de ce produit, l'attention pour celui-ci est nécessaire. Evitez de l'exposer à des surfaces abrasives ou des angles coupants

### GARANTIA SINGING ROCK:

Este producto forma parte de un sistema de detención de caídas y ha sido diseñado para ser utilizado con cuerda dinámica. En caso de ser utilizado únicamente con materiales estáticos (cuerda estática, cintas, ...) y en caso de riesgo de caída, es obligatorio el uso de un disipador de energía para reducir la fuerza de choque.

Esta ficha técnica explica las formas de utilizar este producto. Sólo se citan algunos de los casos de mala utilización y de prohibición más corrientes (dibujos tachados con una cruz). Existe una multitud de otras posibilidades de utilización que no podemos enumerar e incluso imaginar. **Sólo están autorizadas las técnicas de utilización presentadas sin tachar.** Cualquier otra utilización se debe excluir debido al peligro de muerte. En caso de duda o de problemas de comprensión, diríjase a SINGING ROCK.

Actividades en altura, escalada, espeleología, rapel, esquí de travesía, salvamentos, trabajos en altura y exploración son actividades peligrosas que pueden producir heridas graves e incluso mortales. Usted es responsable de su propia seguridad durante estas actividades así como de la utilización de estos productos en cualquier situación. Si no estás capacitado para asumir esta responsabilidad o para correr este riesgo, no utilices este material.

### USO

**Es indispensable un aprendizaje adecuado de las técnicas y métodos de seguridad para usar este producto.**

Este producto sólo debe ser utilizado por personas capacitadas y con experiencia, de lo contrario el usuario deberá estar bajo el control visual directo de una persona competente y experta. La condición física del usuario puede tener influencia en su seguridad durante un uso prolongado o intensivo.

Se requiere conocimiento de las técnicas básicas de rescate para utilizar este producto.

Verifica la compatibilidad este producto con el resto de tu material. El uso de una conbinación inadecuada de productos en una cadena de seguridad o el deterioro de cualquiera de los componentes de la cadena de seguridad puede causar graves heridas e incluso mortal. Nosotros recomendamos revisar el funcionamiento del sistema de seguridad completo antes de cada uso por una persona competente.

Con el fin de asegurar un mejor mantenimiento del producto, es preferible atribuirlo nominalmente a un único usuario.

Antes y después de cada utilización, es obligatorio comprobar el estado de las cintas y de las costuras, incluso aquellas que son de difícil acceso. No dude en desechar un producto que presente deficiencias que puedan reducir su resistencia o limitar su funcionamiento.

Es importante que el usuario verifique regularmente las hebillas y otros medios de cierre y regulación durante su utilización.

Los condiciones de humedad y hielo pueden dificultar la manipulación durante el ajuste del arnés, la influencia en la fuerza del arnés es insignificante.

Después de una caída importante (p. ej. factor de caída 1 con cuerda dinámica), este producto no debe volver a ser utilizado: roturas internas imperceptibles a simple vista, pueden ocasionar un envejecimiento prematuro del producto. En caso de duda, contacte con SINGING ROCK.

Toda modificación o reparación de este producto, fuera de nuestras unidades de producción queda prohibida.

### ¡ATENCIÓN!

Todos los productos químicos, materiales corrosivos y disolventes se consideran dañinos.

Este producto está diseñado y probado para un uso en cada temperatura de -40°C (-40°F) a 80°C (176°F).

### MANTENIMIENTO:

Es necesario lavar el producto en agua limpia y fría de uso doméstico. Si el producto todavía está muy sucio, debe ser lavado en agua templada (30°C max.) y lavarlo con un jabón neutro , con un pH entre 5.5 y 8. Aclarar cuidadosamente y secar lentamente lejos de fuentes de calor y de los rayos solares directos.

Si fuera necesario, lubricar los componentes móviles de las partes metálicas con un lubricante con base de silicona asegurándose siempre que el lubricante no entra en contacto con las partes textiles.

### INSTRUCCIONES PARA TRANSPORTE Y ALMACENAJE:

Transportar y almacenar siempre el producto en su bolsa. No almacenar el producto en un espacio corrosivo (lugares con alta salinidad). A pesar de su protección de los rayos UV, se recomienda proteger el producto de la luz directa y guardarlo en un espacio bien ventilado alejado del calor directo. Nunca guardar el producto en un estado revirado o desordenado. Nunca almacenar el producto hasta asegurarse que está totalmente seco.

### VIDA DE USO E INSPECCIÓN:

La vida de uso estimada para este producto queda limitada a un máximo de 15 años desde la fecha de producción y 10 años desde su primer uso. El medio ambiente (sal, arena, humedad, productos químicos etc) y el tipo de operación (eg. volatoría) en que se emplee este producto puede limitar su vida de uso. Hay que prestar especial atención a los productos que estén sujetos a un desgaste más rápido o que estén en frecuente contacto con superficies abrasivas (eg. cabos de anclaje, anillos, arti. para absorción de caídas).

**El usuario debe revisar el producto:**

1. **antes y después de cada uso**
2. **durante el uso (condición de elementos particulares de una cadena de seguridad)**
3. **inspección completa cada 3 meses.**

La inspección debe comprender:

El tejido: Abrasión, cortes, desgastes y desperfectos debidos al calor, al calor, a los productos químicos etc.

Las costuras: Cualquier corte en hilos cortados o debilitadas.

Las partes metálicas: Correcto funcionamiento de las hebillas y otros componentes metálicos.

Etiquetas: Legibilidad de las etiquetas de producto

Recomendamos registrar los datos de la inspección en la tarjeta de inspección.

Para aumentar la vida de este producto, es necesario ser cuidadoso durante su utilización. Evite el rozamiento con materiales abrasivos, y con partes cortantes.

### GARANTÍA SINGING ROCK:

Este producto está garantizado durante 3 años contra todo defecto en los materiales o de fabricación. Limitaciones de la garantía: El desgaste normal, las modificaciones o alteraciones, almacenamiento incorrecto. Igualmente se excluyen de la garantía los daños debido a accidentes, negligencia y usos para los que no esta diseñado el producto. SINGING ROCK no es responsable de las consecuencias directas, indirectas, accidentales o de cualquier otro tipo de daño surgido o resultante de la utilización de sus productos.

Este producto puede ser utilizado con otros componentes de un mismo sistema.

**Es esencial para seguridad del usuario que estas instrucciones de uso sean traducidas al idioma del país donde el producto se va a utilizar.**

# NEDERLANDS

## GEBRUIKSAANWIJZING

***Lees aandachtig deze gebruiksaanwijzing voor gebruik***

Deze gordels zijn ontworpen en gefabriceerd om met een dynamisch UIAA touw te worden gebruikt.

In geval van gebruik met statisch materiaal (statisch touw, bandlussen, aanker-slen, ...) en indien er valkrachten is, is het essentieel om een valdemper in de veiligheidsketen te plaatsen zodoende de potentiële schok te verminderen.

**Opgelet:** opgeleid personeel is noodzakelijk voor gebruik. Deze technische gebruiksaanwijzing bevat instructies inzake de werking van dit product. Slechts enkele meest voorkomende foutieve en verboden technieken zijn voorgesteld (schema's met een kruis over). Een misbruik aanval andere verkeerde toepassingen bestaan en het is ons onmogelijk ze allemaal op te sommen, laat staan ze in te beelden. Alleen de voorgestelde, niet doorkruiste technieken zijn toegelaten. Alle andere toepassingen zijn uitgesloten: **levensgevaar**. In geval van twijfel of moeilijkheden om de uitleg te begrijpen, raadpleegt U SINGING ROCK of uw verdeler.

Activiteiten op hoogte, klimmen, klettersteig, speleologie, afdalen, skiën, expeditie en reddingen zijn gevaarlijke activiteiten die ernstige verwondingen en zelfs de dood kunnen hebben. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanleren van de aangepaste technieken en veiligheidsmaatregelen. Indien U niet in staat bent om deze risico's te nemen of indien U niet alle risico's en schade, verwondingen of dood tijdens het gebruik van onze producten op te vangen, gebruik dan deze producten niet. Lichamelijke geschiktheid te dragen of dit risico te nemen, kan geen gebruik van dit materiaal.

### GEBRUIK

**Een voldoende leerstijd in aangewezen technieken en veiligheidsmethodes moeten in acht worden genomen om dit product te gebruiken.**

Dit product mag alleen gebruikt worden door verantwoordelijke en competente personen die een voldoende opleiding hebben gekregen in het gebruik van dit product. Het mag nooit onbeheerdelijk en competent persoon. De fysieke conditie van de gebruiker kan een invloed hebben op de veiligheid tijdens het gebruik van dit product.

De kennis van basisreddingstechnieken wordt vereist om dit product te gebruiken.

Het is belangrijk dat de gebruiker zich bewust is van de mogelijkheden van redding met dit product, afhankelijk van de situatie.

Kijk na of dit product combineerbaar is met andere elementen van uw uitrusting.

Het gebruik van niet-compatibele producten in de veiligheidsketen of schade aan enkele van de componenten van de keten kan tot fatale ongevallen leiden.

Om een optimale levensduur van dit product te waarborgen, verdient het aanbeveling dit nominaal aan één gebruiker toe te kennen.

De gebruiker moet vooraf bepaalde handelingen (lopen, zitten, rechtop staan) en een hangtest uitvoeren met zijn materiaal om na te gaan of het van de passend is en voldoende comfort biedt voor het gebruik dat gepland.

De persoon moet tijdens het gebruik regelmatig de gespen en andere span- en regelonderdelen controleren.

Het is verplicht voor en na elk gebruik de goede staat van de bandlussen, touwen en stiksels te controleren, ook de moeilijk toegankelijke plaatsen. Aarzel niet om een product dat zwakheden vertoont, zij